

مشخصات فنی یوروپارس ۴۲۰ کمرشکن

شاسی	تراکتور کمرشکن باغی، چهار چرخ متحرک
نوع موتور	لمباردینی ساخت ایتالیا مدل LDW1603
تعداد سیلندر	۳
حجم جابجایی	۱۶۴۹ (سانتی متر مکعب)
قدرت	۴۰/۸ (اسب بخار) - ۳۰ کیلو وات (مطابق استاندارد ISO1585 - DIN 70020)
دور مشخصه موتور	۳۰۰۰ دور در دقیقه
حد اکثر گشتاور	۱۱۳/۱۶۰۰ (Nm/RPM)
سیستم خنک کننده	آب خنک
ظرفیت باک	۳۰ لیتر
کلاچ	خشک تک صفحه ای و پدالی مکانیکی
انتقال نیرو	۶ دنده جلو - ۳ دنده عقب
قفل دیفرانسیل	پدالی روی هر دو محور با قفل هیدرولیکی همزمان
محور تواندهی (PTO)	بالایی عقب : دو سرعت مستقل ۵۷۷ و ۸۷۹ دور در دقیقه هماهنگ با تمام سرعت های زمینی - چرخش در جهت عقربه ساعت پروفیل ASAE13/8DIN9611A پایینی عقب : دو سرعت مستقل ۵۷۷ و ۸۷۹ دور در دقیقه - هماهنگ با تمام سرعت های زمینی - چرخش در خلاف جهت عقربه ساعت پروفیل 26UNI220
ترمز	کاسه ای، اهرم دستی
فرمان	هیدرولیک
شعاع دور زدن	۲.۲۰ m
بالابر	اتصال هیدرولیک سه نقطه، حداکثر وزن بالابری در انتهای بازوها ۱۰۰۰ کیلوگرم در فشار حداکثر ۱۷۱.۶ بار
داشبورد	ساعت شمار، دور شمار موتور، دور شمار محور تواندهی، فشارسنج روغن، کلید چراغ خطر و چراغ راهنما، چراغ هشدار استارت، بوق و سیستم کامل چراغ هشدار
لوازم اضافی استاندارد	سوپاپ کنترل، قلاب کشش با قابلیت تنظیم ارتفاع، رینگ های قابل تنظیم
لاستیک ها	۱۶-۸.۲۵

گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان



دفتر تهران : خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم

پلاک ۳۷، طبقه هشتم، واحد ۳۲ صندوق پستی: ۱۵۱۱۹۳۳۶۶۵

تلفن: ۰۲۵-۸۸۲۰۹۰۲۵ و ۸۸۸۸۰۷۸۵ و ۸۸۶۶۵۰۹۹ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۲۰۹۰۲۷ (۰۲۱)

کارخانه: سیرجان، منطقه اقتصادی، بخش صنعت پلاک ۲۵۱

تلفن: ۸-۴۲۳۸۲۹۹۶ (۰۳۴) فاکس: ۴۲۳۸۲۳۹۳ (۰۳۴)

www.sirjan-tractor.com

EUROPARS420